

Ruote Lamellari su Perno in Tela Abrasiva Mounted Flap Wheels made with Abrasive Cloth

Misure / Sizes (mm)			Grane / Grits							Max r.p.m.	
Ø	Spessore Thickness	Ø perno Ø shank	40	60	80	120	180	240	320		
22/25	5	3/6	•	•	•	•	•	•	•	23.000	50
22	10	3/6	•	•	•	•	•	•	•	23.000	50
22	15	3/6	•	•	•	•	•	•	•	23.000	50
22	20	3/6	•	•	•	•	•	•	•	23.000	50
25	10	3/6	•	•	•	•	•	•	•	22.000	50
25	15	3/6	•	•	•	•	•	•	•	22.000	50
25	20	3/6	•	•	•	•	•	•	•	22.000	50
30	5	3/6	•	•	•	•	•	•	•	22.000	50
30	10	3/6	•	•	•	•	•	•	•	22.000	50
30	15	3/6	•	•	•	•	•	•	•	22.000	50
30	20	3/6	•	•	•	•	•	•	•	22.000	50
30	30	3/6	•	•	•	•	•	•	•	22.000	50
40	5	6	•	•	•	•	•	•	•	17.000	30
40	10	6	•	•	•	•	•	•	•	17.000	30
40	15	6	•	•	•	•	•	•	•	17.000	30
40	20	6	•	•	•	•	•	•	•	17.000	30
40	30	6	•	•	•	•	•	•	•	17.000	30
50	10	6	•	•	•	•	•	•	•	13.000	30
50	15	6	•	•	•	•	•	•	•	13.000	30
50	20	6	•	•	•	•	•	•	•	13.000	30
50	25	6	•	•	•	•	•	•	•	13.000	30
50	30	6	•	•	•	•	•	•	•	13.000	30
60	10	6	•	•	•	•	•	•	•	11.000	30
60	15	6	•	•	•	•	•	•	•	11.000	30
60	20	6	•	•	•	•	•	•	•	11.000	30
60	25	6	•	•	•	•	•	•	•	11.000	30
60	30	6	•	•	•	•	•	•	•	11.000	30
60	40	6/8	•	•	•	•	•	•	•	11.000	30
60	50	6/8	•	•	•	•	•	•	•	11.000	30
80	15	6/8	•	•	•	•	•	•	•	8.000	30
80	20	6/8	•	•	•	•	•	•	•	8.000	30
80	30	6/8	•	•	•	•	•	•	•	8.000	30
80	40	6/8	•	•	•	•	•	•	•	8.000	30
80	50	6/8	•	•	•	•	•	•	•	8.000	30

Disponibili a richiesta ruote lamellari in Trizact 3M ed altre
Flap Wheels made of Trizact 3M and others available on request

A - Corindone rosso bruno / Aluminium Oxide (brown)

Per impiego su ferro ed acciai normali.

For use on iron and ordinary steel.

 Articolo standard in Al. Ox.

 Articolo standard in Al.Ox. e in Zirc. Ox.

Z - Zirconio blu / Zirconia oxide (blue)

Per impiego su inox ed acciai legati.

For use on stainless steel and high-tensile steel.

 Articolo standard in Al.Ox., in Zirc. Ox. e in CER

Cer - Corindone Ceramicato Additivato / Filled Ceramic Al.Ox

Per impieghi gravosi su inox, acciai legati, materiali non ferrosi.

Alte prestazioni. Lunga durata.

For heavy application on inox, high tensile steel and non-ferrous metals. High performance and longlife.

Disponibili su richiesta ruote non standard e con dimensioni fuori catalogo.

Available on request non standard wheels and ones with sizes out of catalogue.



Ruote lamellari con foro in tela abrasiva
Flap wheels with hole made with abrasive cloth

Misure / Sizes (mm)			Grane / Grits							
Ø	Spessore Thickness	Ø	40	50	60	80	100 - 120	150 - 180	220 - 280	320 - 400
100	30	25	•	•	•	•	•	•	•	•
*100	50	25/19c	•	•	•	•	•	•	•	•
*100	100	25/19c	•	•	•	•	•	•	•	•
165	30	30/54	•	•	•	•	•	•	•	•
165	50	30/54	•	•	•	•	•	•	•	•
200	30	54	•	•	•	•	•	•	•	•
200	50	54	•	•	•	•	•	•	•	•
250	30	100	•	•	•	•	•	•	•	•
250	50	100	•	•	•	•	•	•	•	•
300	50	100	•	•	•	•	•	•	•	•
300	75	100	•	•	•	•	•	•	•	•

*Ruote lamellari per satinatrici portatili - foro Ø19+C

*Flap Wheels for portable satin finishing machines - hole Ø19C

*Ruote lamellari con misure o caratteristiche non a tabella prezzi a richiesta

*Flap Wheels with different sizes or features: prices on request



A - Corindone rosso bruno / Aluminium Oxide (brown)

Per impiego su ferro ed acciai normali.

For use on iron and ordinary steel.

Flange di riduzione in alluminio disponibili a richiesta.

Aluminium flanges of reduction available on demand.

Z - Zirconio blu / Zirconia oxide (blue)

Per impiego su inox ed acciai legati.

For use on stainless steel and high-tensile steel.

C - Carburo di Silicio / Silicon Carbide (black)

Per lavorazioni di marmo, pietre e metalli non ferrosi impananti.

For use on stone, marble and highly clogging non-ferrous metals.

Ruote lamellari in panno abrasivo per macchine satinatrici portatili

Non-woven flap wheels for satin finishing machines

Misure / Sizes (mm)			Grane / Grits			
Ø	Spessore Thickness	Ø	A - Coarse	A - Medium	A/Fine	A/Very Fine
100	50	19c	•	•	•	•
100	100	19c	•	•	•	•

Ruote lamellari miste (panno abrasivo + tela 1/1)

Interleaved flap wheels (ratio 1/1)

Misure / Sizes (mm)			Grane / Grits			
Ø	Spessore Thickness	Ø	A 60/Medium	A 80/Medium	A 150/Fine	C 240/Fine
100	50	19c	•	•	•	•
100	100	19c	•	•	•	•

